

U240:1 パワーアンプ、240 W、1 チャンネル



U240:1 は、品質、性能、高信頼性が何よりも重要な中小規模施設向けに設計された 240 W パワーアンプです。このアンプはバックグラウンドミュージックや明瞭な音声アナウンスが求められる用途に最適で、バー、レストラン、小売店、教育機関、教会、博物館、ギャラリー、交通ハブ、会議センターなどの幅広い環境で効果を発揮します。

高さ 1 ラックユニット、幅 1/2 ラックのコンパクトなサイズの U240:1 は、スペースが限られた環境でも多様な方式で設置できます。付属のブラケットを使用して、シングルラックマウント構成とデュアルラックマウント構成のどちらでも設置でき、デスクトップとカウンター下への設置も可能です。ラックに横並びに取り付けると、2 つのアンプが 1 ラックユニットにびたりと収まるため、スペースを効率よく使用しながら、チャンネル数と出力を倍増させることができます。

機能

高度な増幅技術

この製品シリーズでは、クラス D 増幅トポロジを採用し、高度なテクノロジーを統合することで、従来のリニア電源およびクラス AB 増幅システムを超える優れたエネルギー効率、製品品質、信頼性を実現しました。

コンパクトなフォームファクタ

ハーフラック、1U エンクロージャにより、パフォーマンスを損なわずに汎用性を実現しました。

- 4 Ω、8 Ω、70 V、100 V をサポートするフルパワー出力
- EMG オーバーライド入力により、重要なメッセージを明瞭な音声で伝達
- 120 Hz ハイパスフィルターの選択によってオーディオ出力をカスタマイズして、不要な低周波ノイズを除去
- 省スペースのコンパクトな 1/2 ラック設計により、パフォーマンスを損なわずに汎用性を実現
- リモート電源オフ (スタンバイ) によりエネルギー効率が向上

低インピーダンスと高インピーダンスのどちらにも対応

70 V、100 V、4 Ω、8 Ω のスピーカーシステムをサポートした、汎用性の高いシステム設計です。

リモート電源

リモート電源オン/オフ用の接点閉鎖機能を搭載しているため、ユーザーは便利に操作できます。

低音と高音の調整

専用の低音と高音の調整コントロールを使用して、オーディオ出力を微調整できます。

ハイパスフィルター

120 Hz ハイパスフィルターを使用し、用途の要件に合わせてオーディオ出力をカスタマイズできます。

柔軟な取り付けオプション

付属のブラケットとアクセサリを利用して、ラックマウント、横並びラックマウント、卓上トップ、テーブル下など、多様な取付方法で設置できます。

緊急入力

レベル選択機能付きの 100 V 入力およびラインイン緊急入力を備えており、重要なメッセージを明確な音声で伝達できます。

保護

過負荷および短絡保護機能に加え、アンプとスピーカーの両方を偶発的なオーバードライブから保護するリミッターを搭載しています。温度制御ファンにより、低出力レベルでも音響ノイズを発生することなく最適な冷却が確保されます。

保護されたコントロール

フロントパネルにはコントロールがありません。ゲイン、低音、高音のコントロールはリアパネルの便利な位置に配置されており、セキュリティと使いやすさが向上しています。

技術仕様

電気的仕様

電源	
U240:1	
電圧	AC 100 ~ 240V、50/60 Hz
消費電力	
• スタンバイ (リモートオフが有効)	1.25 W
• アイドルモード LoZ アンプモード (4 Ω/8 Ω)	10 W/11 W
• アイドルモード HiZ アンプモード (70 V/100 V)	10 W/13 W
• 1/8 定格出力電力	50 W
リモート電源 (オン/オフスタンバイ)	2 ピン、ユーロスタイル、接点クロージャ

性能

周波数特性、-3 dB Ref. 1 kHz

- 任意の入力から出力まで <20 Hz ~ 20 kHz
- EMG の入力から出力まで <20 Hz ~ 18 kHz

歪み <0.5% @ 定格出力電力、1 kHz

出力ステージトポロジ クラス D

イコライゼーション

ベースシェルフ ±12 dB/100 Hz

高温シェルフ ±12 dB/10 kHz

フィルター(I)

- LO-CUT 常時 f=20Hz、12dB/oct.
- HI-PASS (HPF) 切り替え可能、有効化可能 f=120 Hz、12 dB/oct.

概要

前面のステータス LED

- 保護 (赤) 保護
- ピーク (赤) クリップ前の 1 dB (入出力)
- 信号 (緑) 入力信号と出力信号
- コール (緑) EMG

概要

- 電源 (緑) 電源オン状態
- DIP スイッチ EMG (HiZ/ライン レベル)、HPF (120 Hz)、出力 (HiZ/LowZ)、アンプモード (70 V/100 V、4 Ω/8 Ω)

保護

- アンプ オーディオリミッター、高温、DC、HF、短絡、過電流保護
- スwitching モード電源 主電源過電圧/低電圧保護、突入電流リミッター、主電源過電流、高温
- リモート電力オフ 接点クロージャ

入力

出力数 バランスライン 1 本、アンバランスライン 1 本、EMG (優先入力)

Input 1 (入力 1)

種類 バランス型ライン

コネクタ 3 ピン ユーロスタイル

感度 500 mV

インピーダンス 10 kΩ

最大入力レベル +12 dBu

Input 2 (入力 2)

種類 アンバランス型ライン

コネクタ RCA (シンチ)、ステレオ-モノラル変換

感度 250 mV (R/L)

インピーダンス 4.7 kΩ

最大入力レベル +16 dBu (R/L)

EMG 入力

種類 ライン、100 V

コネクタ 2 ピン、バランス型

インピーダンス

- EMG (ライン) >15 kΩ

- EMG (HiZ) >470 kΩ

最大入力レベル

- EMG (ライン) +11.5 dBu

- EMG (HiZ) +44.5 dBu

スピーカー出力

コネクター 4 ピンユーロスタイル (LoZ 用 2 ピン、HiZ 用 2 ピン)

IHF-A-202 準拠の出力電力 (ダイ 240 W

ナミックヘッドルーム、バース

ト 1 kHz / 20 ms オン / 480 ms オ

フ/低レベル -20 dB)

S/N 比 (A ウェイト、定格出力電 100 dB 超
力基準)

スピーカー出力

最大出力電圧、1 kHz、 THD=0.5%、無負荷	4 Ω	8 Ω	70 V	100 V
	31 V _{RMS}	45 V _{RMS}	71 V _{RMS}	102 V _{RMS}

機械的仕様**筐体**


IEC 保護クラス	クラス I (接地)
寸法 (高さ x 幅 x 奥行き) (アクセサリを含まない)	44.2 mm x 218 mm x 210 mm (1.74 インチ x 8.6 インチ x 8.26 インチ)
色 (RAL)	RAL 9017 トラフィックブラック
本体重量 (アクセサリを含まない)	1.8 kg (3.96 ポンド)
本体重量 (アクセサリを含む)	2.3 kg (5.07 ポンド)

筐体

梱包重量	2.6 kg (5.73 ポンド)
取付け	スタンドアロン、19 インチラック、ラックの横並び、ハーフ 19 インチラック、卓上、テーブルの下

環境仕様**気候条件**

冷却コンセプト	4 段階ファン (オフ/低速/中速/高速)
作動温度	-5°C ~ 45°C (23°F ~ 113°F)
保管温度	-40°C ~ 70°C (-40°F ~ 158°F)



mm [in]

図. 1: 寸法

Block Diagram U Series (Power Amplifier)




図. 2: ブロック

オーダー情報

U240:1-CN パワーアンプ、240W、1 チャンネル、CN
 電力共有機能搭載の 1 チャンネル 240 W パワーアンプ。
 オーダー番号 **U240:1-CN | F.01U.425.745**

U240:1-EU パワーアンプ、240W、1 チャンネル、EU
 電力共有機能搭載の 1 チャンネル 240 W パワーアンプ。
 オーダー番号 **U240:1-EU | F.01U.425.741**

U240:1-US パワーアンプ、240W、1 チャンネル、US
 電力共有機能搭載の 1 チャンネル 240 W パワーアンプ。
 オーダー番号 **U240:1-US | F.01U.425.743**



<https://www.dynacord.com>